

Ruszty magnetyczne neodymowe MG z powodzeniem wykorzystywane są w przetwórstwie tworzyw sztucznych, ceramice i innych dziedzinach przemysłu, gdzie potrzebna jest separacja ferromagnetyczna materiałów sypkich i cieczy. Sposób wykonania umożliwia szybkie i bezproblemowe czyszczenie.



Magnes MG 150

długość: 150 mm

szerokość: 150 mm

wysokość: 40 mm

średnica wałka: 25 mm

indukcja magnetyczna na powierzchni wałka: około 0,95 T (9500 Gs)



Magnes MG 200

długość: 200 mm

szerokość: 200 mm

wysokość: 40 mm

średnica wałka: 25 mm

indukcja magnetyczna na powierzchni wałka: ok. 0,95 T (9500 Gs)

**Magnes MG 250**

długość: 250 mm

szerokość: 250 mm

wysokość: 40 mm

średnica wałka : 25 mm

indukcja magnetyczna na powierzchni wałka: ok. 0,95 T (9500 Gs)

Uwaga! Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować obrażenia rąk!

Cennik:

MG 150 - 728 zł netto

MG 200 - 1209 zł netto

MG 250 - 1820 zł netto